

Produktdatenblatt (vorläufig)

Product datasheet (preliminary)

B18919 GF

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu	DIN 60001		Glas EC 6
Fadendichte K/S Yarn count warp/weft Nombre de Fil en chaîne/en trame	DIN EN 1049	12,5/8,5	yarns /cm
Garn titer K/S Yarn construction warp/weft Titres du fil en chaîne/en trame		136/136	tex
Flächengewicht Rohgewebe Weight of base fabric Poids du Tissu Support	DIN EN 12127	300	g/m ²
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit			PTFE
Flächengewicht gesamt Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	650	g/m ²
Gesamtdicke Total thickness epaisseur total	DIN ISO 2286-3	0,3	mm
Weiterreißkraft K/S Tear Resistance warp/weft Resistance à la Déchirure en chaîne/en trame	DIN 53363	250/200	N
Höchstzugkraft K/S Tensile strength warp/weft Resistance a la traction en chaîne/en trame	DIN EN ISO 1421	3500 / 2300	N/5 cm
Haftung Adhesion Adhesion	DIN 53357	40 ± 10	N/5 cm
Transluzenz bei 550 nm Translucency at 550 nm Translucidite à 550 nm	DIN 5036		~ 20 %
Brandverhalten Fire behaviour Réaction au feu	DIN 4102		A2

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.