

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B800T Type I

duraskin® B800T Type I

Faserstoff des Trägergewebes DIN 60001 PES
Support cloth
Tissu

Beschichtungsart PVC
Type of coating PVC
Nature de l'enduit PVC

Schlusslack Außenseite: selbstreinigende Oberfläche
Top Coat outer side: self-cleaning surface
Équipement de surface

Flächengewicht DIN EN ISO 2286-2 800 g/m²
Total weight
Masse totale

Breite DIN EN ISO 2286-1 250 / 300 cm
Width
Largeur

Höchstzugkraft K/S DIN EN ISO 1421 3000 / 3000 N/5 cm
Tensile strength warp/weft
Resistance a la traction en chaine/en trame

Weiterreißkraft K/S DIN 53363 300 / 300 N
Tear Resistance
Resistance à la Déchirure en chaine/en trame

Haftung DIN 53357 100 N/5 cm
Adhesion
Adhésion

Verarbeitungshinweis Um ideale Haftungswerte nach HF-Schweißen zu
erzielen, ist die niedrigste zum verschweißen des
Material geeignete Schweißleistung zu verwenden.
Processing Advice In order to get best adhesion properties after HF-welding, the lowest
possible power suitable to weld the material has to be applied.

Anwendung Membranen
Application membranes
Application membranes

Brandverhalten DIN 4102 B1
Flame Retardancy
Réaction au feu

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.